



# ADX 80 DIESEL MACHINE DE PROJECTION DES BETONS ET MORTIERS PAR VOIE SECHE



Entraînement par moteur Diesel Hatz  
Monocylindre 4 temps refroidi par air  
Puissance 10.5 Kw à 3 000 Tr/mm  
Démarrage électrique  
Embrayage centrifuge  
Vibreux pneumatique sur trémie  
Débit de 8 m<sup>3</sup>/heure  
Volume de la trémie : 68 litres  
Sortie diam 65



## PERFORMANCE

Le débit dépend du diamètre de la conduite de transport, du type de rotor utilisé et de sa vitesse de rotation.

Les débits suivants exprimés en m<sup>3</sup>/heure sont des valeurs pratiques relevées sur chantier.

|           | <i>Débit m<sup>3</sup>/h</i> | <i>φ intérieur des tuyaux en mm</i> | <i>Granulométrie</i> | <i>Distance de transport en mètre</i> | <i>Consommation air en l/mm</i> | <i>Exemples d'application</i> |
|-----------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Rotor ASC | 6 à 8                        | 65                                  | 0 à 20 mm            | jusqu'à 200                           | 21 000                          | Couches épaisses              |

## ENCOMBREMENT

**POIDS TOTAL**  
**950 kG**

