

MACHINE DE PROJECTION DES BÉTONS ET MORTIERS PAR VOIE SÈCHE



CARACTÉRISTIQUES

- Moteur électrique 2 vitesses
- 4.5-6.5 Kw 1000-1500 Tr/min
- 380 V 50 Hz – 32 ampères
- Télécommande 24 V
- Débit 8 m³/heure
- Sortie diamètre 65mm

SURPRESSEUR ÉLECTRIQUE indépendant
couplé sur l'armoire électrique de la
machine



04 72 02 40 00



contact@addax-gunite.com



6 Impasse des Agathes
38280 Villette d'Anthon

PERFORMANCE

Le débit dépend du diamètre de la conduite de transport, du type de rotor utilisé et de sa vitesse de rotation. Les débits suivants exprimés en m³/heure sont des valeurs pratiques relevées sur chantier.

	Débit en m ³ /h	Diamètre intérieur tuyau en mm	Granulométrie	Distance de transport en mètre	Conso en air en l/min
Rotor ASC	6 à 8	65	0 à 20mm	jusqu'à 200m	21 000



ENCOMBREMENT

Dimensions en cm : 850 x 1 400 x 1 425

Poids : 1 050 kg



04 72 02 40 00



contact@addax-gunite.com



6 Impasse des Agathes

38280 Villette d'Anthon